

# TEX TRAL

Limpiador para Piedra y Cemento de Colores Claros.

**TEXTRAL** es un limpiador diseñado específicamente para cemento de colores claros o sensibles y piedra. Ablanda y quita el exceso de mortero y la suciedad, mientras que con gran eficacia controla el vanadio verde y manganeso marrón que mancha al azulejo sensible del color y ladrillo. También es apropiado para limpiar piedra moldeada y natural (sin pulir).

**PRECAUCIONES DE USO:** Cubra todas las plantas y cualquier otra área que no vaya a ser limpiada, ya que se pueden dañar con este producto. Tenga cuidado con el producto al ser aplicado o rociado ya que los vapores y salpicaduras son nocivos para la salud. Evite exponer a cualquier persona sin el equipo apropiado de seguridad a los humos o vapores y salpicaduras de este producto.

**APLICACION:** Humedezca completamente la superficie a limpiar con agua. Estando la superficie mojada, aplique TEXTRAL diluido a la superficie con un cepillo de fibra o un aspersor de menos de 50 PSI. Permita que la solución de la limpieza permanezca en la pared de 1 a 5 minutos, dependiendo de la absorción y de las condiciones de secado. No deje el TEX TRAL secar en la superficie debido a la posibilidad de dejar residuos o manchas. Enjuague a fondo. Reaplique la solución en caso de necesidad y raspe de la acumulación de exceso del mortero. No utilice los raspadores de metal. Enjuague profundamente con agua limpia. Quite completamente toda la solución de la limpieza, arena libre, material suelto y residuos.

## LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

### **CÓMO DILUIR:**

- Para el ladrillo, piezas prefabricadas, naturales expuestas, artificiales, piedra caliza, agregado, azulejo (esmaltado o sin esmaltar) mezcle de 5 a 6 partes de agua por una de TEX TRAL (para áreas con manchas más difíciles se puede agregar más partes de TEX TRAL al agua para hacer una mezcla con mayor fuerza. Es recomendable hacer una prueba en una área pequeña para ver la efectividad del producto y así evitar manchar o dañar el área.)

- Para piezas muy porosas de piedra arenisca o de piedra natural, mezcle de 7 a 8 partes de agua por 1 de TEX TRAL

- Para el azulejo estructural esmaltado y piezas de ladrillo de cerámica, mezcle de 9 a 10 partes de agua por una de TEX TRAL

**SIEMPRE PRUEBE!** Pruebe siempre una sección de 3 x 3 pies para lograr los resultados deseados.

Pruebe en cada tipo de mancha y en cada tipo de material.

**LIMPIEZA INTERIOR:** Si para limpiar una superficie interior es difícil, enjuague con agua clara, aplique una solución que neutralice, con 2 onzas de bicarbonato de sodio por 1 galón de agua, saturar la superficie con la solución dejándola de 4 a 5 minutos. Finalmente enjuague con agua limpia.