

TEX CLEAN SCUM AWAY

Removedor de Residuos de Espuma de Sal

TEX CLEAN SCUM AWAY es formulado para el retiro de los depósitos de espuma de sal encontrados en las superficies de ladrillo y azulejo de la mezcla. La espuma blanca es la formación de los depósitos duros de sal en el azulejo y la cara del ladrillo. Con **TEX CLEAN SCUM AWAY**, estos depósitos puede ser quitados fácilmente. **TEX CLEAN SCUM AWAY** es un líquido altamente corrosivo y se deben tomar precauciones especiales, así como asegurar que este producto se utilice solamente en ladrillo de arcilla y azulejo. Evite cualquier contacto con otras superficies que no vayan a ser limpiadas, pues estas pueden ser dañadas con el contacto del **TEX CLEAN SCUM AWAY**. Para resultados excepcionales, lea y siga con cuidado las instrucciones para mezclarse, uso y seguridad, que está en la etiqueta de este producto.

PRECAUCIONES de USO: cubrir todas las plantas, aceras, metales, cristal, aluminio (columnas, marcos de ventana, etc.) y cualquier otro artículo que no vaya a ser limpiado, ya que puede ser dañado por este producto. . Tenga cuidado con el producto al ser aplicado o rociado ya que los vapores y salpicaduras son nocivos para la salud. Evite exponer a cualquier persona sin el equipo apropiado de seguridad a los humos o vapores y salpicaduras de este producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

APLICACION:

Siempre pruebe una area pequena (4 a 6 pies cuadrados) y permita que se seque a fondo para asegurar el resultado deseado.

Diluya una porción de **TEX CLEAN SCUM AWAY** a una porción de agua. Se recomienda que siempre se haga la mezcla en una cubeta de plástico o polietileno, y siempre utilícela en las áreas que tengan la ventilación adecuada. La persona que vaya a aplicar el **TEX CLEAN SCUM AWAY** debe usar guantes de hule, anteojos, protector para la cara, y ropa adecuada para evitar que el producto tenga contacto con la piel. Deben ser usados respiradores con filtro desechables para trabajar en el área confinada. Humedezca completamente con agua una superficie grande y después aplicar abundantemente el producto, utilizando ya sea un aspersor de baja presión, rodillo, o un cepillo de cerda natural. Permita que el producto permanezca en la superficie a limpiar de 1 a 3 minutos antes de enjuagar. Antes de que se seque, enjuague a fondo con el agua limpia, usando la presión baja del agua al principio y después aumentando a una corriente dura mientras que ligeramente talle con un cepillo limpio de fibra. Reaplique la solución de limpieza y talle la superficie repitiendo la operación según sea requerido. Precaución: No permita que el producto se seque en la superficie, ya que se podría blanquear la superficie.